

VYR-50 AG



VYR-50 AG · Agrícolas circulares

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Conexión macho de 1/2"
- Fabricado en latón y acero inox.
- Juntas de rotación de alta resistencia.
- Placa deflectora regulable.
- Sistema del sector de riego mediante la regulación de omegas giratorias.
- Tornillo difusor rompechorro regulable.
- Su gran resistencia y durabilidad hacen que este aspersor trabaje durante años bajo duras condiciones en jardines urbanos debido al vandalismo y golpes por maquinaria de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alcance: 9 - 14 m / 30-46 ft.
- Caudal: 240 - 1440 L/H / 63 - 380 GPH
- Presión de trabajo: 1 - 4 BAR / 14 - 58 PSI.
- Sector: Circular o sectorial.
- Boquillas: Una boquilla multichorro.
- Ángulos de trayectoria: 28°
- Altura máxima de chorro: 2,6 m / 8,5 ft.
- Tiempo de rotación: Dependiendo de la presión y boquillas es uniforme y continuo.
- Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de 10x10R, 12x12T y 12x13T (metros).

APLICACIONES:

- Jardines públicos y privados.
- Plantaciones hortícolas, floricultura y frutales.

DIMENSIONES:

- Altura: 13 cm / 5,1 in.
- Ancho: 12 cm / 4,7 in.
- Peso: 220 g / 0,50 Lbs
- Unidades por caja: 50

OPCIONES:

- Diseño especial con eje roscado para su adaptación a la carcasa emergente VYR-961.
- Válvulas reguladoras de caudal autocompensantes de 1,5 y 2 BAR
- Montado en "Agro-Stand" sobre estaca galvanizada de 1,3 m o 0,7 m con microtubo y conectores.
- Montado en pincho de latón, aluminio o plástico.
- Montado sobre base de aluminio redonda.

MODELOS:

- Ref. 005001:** Aspersor circular CON deflector y CON difusor.
- Ref. 005002:** Aspersor circular CON difusor y SIN deflector.
- Ref. 005003:** Aspersor circular SIN difusor y SIN deflector.

